

ECO-DIM.03

- ✓ 0-500W led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ Bescherming tegen overbelasting & stoorsignalen
- ✓ MIN & MAX afstelling
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling & kruisschakeling
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.03
VERMOGEN	0-500W led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac
BEDIENING	Druk/Draai
INBOUWMAAT IN MM	71 x 71 x 22mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |