

ECO-DIM.07 Zigbee Pro



- ✓ Zigbee gecertificeerd
- ✓ RLC: 0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
- ✓ Geschikt voor de meeste Zigbee domotica
- ✓ Touchlink ondersteuning
- ✓ Spraakondersteuning (via Google Assistant/Amazon Alexa)
- ✓ Geschikt voor alle bekende merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ 2-draads aansluiting (geen nuldraad of bypass vereist)
- ✓ Geschikt voor wisselschakeling met pulsschakelaar
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)



MERK	EcoDim
ARTIKELNUMMER	ECO-DIM.07 Zigbee Pro
VERMOGEN	0-250W (RC)/ 0-150W (RL) led
VOLTAGE (INPUT)	220-240VAC
DIMTECHNIEK	Fase afsnijding / RC / Trailing edge / Tronic
	Fase aansnijding / RL / Leading edge / Triac
BEDIENING	Druk/Draai & smarthome app
PROTOCOL	Zigbee 3.0
INBOUWMAAT IN MM	70,9 x 70,9 x 23,8mm
GARANTIE	2 jaar

GESCHIKTE MERKEN AFDEKMATERIAAL

- | | | |
|-------------------|-----------------------|----------|
| ✓ Berker by Hager | ✓ JUNG | ✓ Niko |
| ✓ Busch-Jaeger | ✓ Kopp | ✓ PEHA |
| ✓ Gira | ✓ Merten by Schneider | ✓ EcoDim |

GESCHIKTE DOMOTICA SYSTEMEN

- | | | |
|--|--------------------------|----------------------|
| ✓ Google Assistant/
Home (via Zigbee hub) | ✓ Homey | ✓ Aeotec SmartThings |
| ✓ Amazon Alexa | ✓ Futurehome | ✓ WINK |
| ✓ Philips Hue | ✓ Trust (KlikAanKlikUit) | ✓ IKEA Dirigera |
| | ✓ Aduro Smart | |